

Versicherbar

Gewerblich bis
€ 100.000
Privat bis
€ 200.000



Diamant Super Fire

Feuersicherer Wertschutzschrank Fire and Value Protection Cabinet



Diamant Super Fire

Zertifizierung: EN 1143-1 - VSÖ EN3
Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1 Klasse 3, ECB-S
Feuerschutz: LFS-30 P gemäß EN-15659BG, ECB-S Germany

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl.
- Wandstärke: 45 mm. • Schloss bohrgeschützt.
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene Türbänderseitig.
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel.
- Serienmäßig DB-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel).
- Bohrungen: 1 Bohrung im Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm). Befestigungsmaterial für Beton ist inklusive.

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- **Innentresor** (Höhe 190 mm) herausnehmbar (geschraubt).
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- **EMA-Vorbereitung beinhaltet:**
 - Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
 - Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
 - Vorbereitung für Türkontaktschalter
 - 1x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand
 - Vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

Metal-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.

Sonderausstattung gegen

Aufpreis

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich.

- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie B
- Teleskop-Fachboden B
- Teleskop-Hängeregistratur B

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Diamant Super Fire

Certified: EN 1143-1 - VSÖ EN3
Burglary protection: EN 1143-1 class 3, ECB-S
Fire security: LFS-30 P according to EN-15659BG, ECB-S Germany

Certified protection for documents and valuables against burglary.

- Double walled safe 45mm made with high quality steel.
- Double walled door 125mm strong. • Standard high security double bitted key lock supplied with two keys.
- Three-sided strong locking bolts. • Outside hinges (door opens 180°) • Lock protected against drilling.

Boreholes: Safe is able to be secured to the floor (1 hole drilled, Ø 15mm). Fixing material for concrete is incl.

All-inclusive equipment as standard:

- Interior safe (Height 190mm) can be take out (screwed).
- Cylinder lock (2 keys included). • EMA preparation.

Optional for additional charge:

- Subsequent purchase or installation is not possible.
- b) EL Electronic lock (no mechanical emergency opening).
- Telescopic shelves to pull out.
- Telescopic filing frame for suspension.


SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.



DO-160 IT Premium mit EL Elektronisches Sicherheitsschloss / with EL Electronic security lock EN 1300 Class B



DO-60 Premium mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss / Double bitted high security lock with EN 1300 Class A



Teleskop-Hängeregister
Telescopic filing frame for suspension



Teleskop-Fachboden
Telescopic shelves to pull out



EMA-Vorbereitung
EMA preparation

Alle Ordner-Einzelungen sind ohne Innentresor. All divisions are without interior safes.




Diamant Super Fire DO_50 IT 5 Ordner / Folder



Diamant Super Fire DO_60 IT 10 Ordner / Folder



Diamant Super Fire DO_65 IT 7 Ordner / Folder



Diamant Super Fire DO_100 IT 18 Ordner / Folder



Diamant Super Fire DO_130 IT 25 Ordner / Folder



Diamant Super Fire DO_130-L IT 31 Ordner / Folder



Diamant Super Fire DO_160 IT 29 Ordner / Folder

RAL 7035 Hellgrau Light Grey	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm	kg	Ø 25 mm	
Diamant Super Fire	Art.	EAN-Code											
DO-50 IT Fire	T05929	9006072099288	500	510	510*	410	420	340	59	410x307	1	219	8 L
DO-60 IT Fire	T05931	9006072099301	610	680	510*	520	590	340	104	520x477	1	309	8 L
DO-65 IT Fire	T05933	9006072099325	670	510	510*	580	420	340	83	580x307	1	270	9 L
DO-100 IT Fire	T05935	9006072099349	1010	680	510*	920	590	340	185	920x477	2	449	9 B
DO-130 IT Fire	T05937	9006072099363	1320	680	510*	1230	590	340	247	1230x477	2	559	9 B
DO-130-L IT Fire	T05939	9006072099387	1320	850	510*	1210	740	330	295	1210x627	3	719	10 B
DO-160 IT Fire	T05941	9006072099400	1660	850	510*	1550	570	330	292	1550x457	4	747	11 B

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.

* Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.