

Geldeinwurf-System

Schubladentresor-System Coin Operated Safe



Versicherbar
 Gewerblich bis
€ 20.000
 Privat bis
€ 65.000



- Mögliche Kombinationen
- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------|
| OBEN | | UNTEN |
| DB Doppelbartschloss | + DB Doppelbartschloss | |
| DB Doppelbartschloss | + EL Elektronischschloss | |
| EL Elektronischschloss | + DB Doppelbartschloss | |
| EL Elektronischschloss | + EL Elektronischschloss | |
| Possible combinations | | |
| TOP | | BELOW |
| DB Double bitted key lock | + DB Double bitted key lock | |
| DB Double bitted key lock | + EL Electronic lock | |
| EL Electronic lock | + DB Double bitted key lock | |
| EL Electronic lock | + EL Electronic lock | |




Schubladentresor D1 DB/DB

Comsafe-Geldeinwurf-Schubladen-System
 Comsafe Security Coin-DrawerSystem

Einwurftresor und Auffangtresor geschlossen.
 Drop in safe and vault collecting closed.



Einwurftresor aufsperrern und Geldbehälter hineinlegen. Tresorlade schließen und Schlüssel abziehen. Die Rückholsperre verhindert eine Entnahme.
 Throw unlock safe container and put money into it. Close the container load and re-move the key. The retraction block prevents withdrawal.



Auffangtresor aufsperrern und Geldbehälter herausnehmen.
 Unlock safe and take out money collecting container.



Schubladentresor-System D1

Einbruchschutz ECB-S 2450 EN 1143-1, Klasse I (Stand Mai 1995)

- Zum Hinterlegen von Geld ohne Zugang zum Safeinneren und auch zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch.
- Standardverschluss mit je einem Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse »A« bei Tresor und Schublade (jeweils 2 Schlüssel inkl).
- Gesamttürstärke 85 mm.
- Wandstärke 40 mm.
- 3-seitiger Verschluss, Scharniere aussenliegend – 180° Öffnungswinkel.
- Relocker, Schloss bohrgeschützt. • Anti-fishing Anlage.
- 1 Bohrung am Boden Ø 15 mm (durchgebohrt).
- Befestigungsmaterial inklusive.

Sonderausstattung gegen Aufpreis

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich.

- **MC** Mechanisches Zahlenkombinationsschloss für Schublade oder Auffangtresor **B**
- **EL** Elektronischschloss ohne Revision inkl. 9 Volt Blockbatterie **B**
- Linksanschlag und Sondermaße möglich.

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



Schubladentresor-System D1

Einbruchschutz ECB-S 2450 EN 1143-1, Klasse I (Stand Mai 1995)

- Designed to deposit money without access to the content of the safe and also to protect documents and valuables in case of burglary.
- Standard delivery with two high security double bitted key locks class »A« supplied with 2 keys for each lock.
- Thickness of door: 85mm • Thickness of walls: 40mm.
- 3 live-locking bolts. • Outside hinges (door opens 180°)
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Anti-fishing device.
- Safe is able to be secured to the floor (1 hole, Ø 15mm drilled).
- Fixing material for concrete is included.

Optional for additional charge:

Subsequent purchase or installation is not possible.

- MC** Mechanical combination lock, certified EN 1300, Class A for drawer and collecting safe.
 - EL** Electronic lock, certified EN 1300, Class B for drawer and collecting safe (no mechanical emergency opening) included 9 Volt block battery.
- Left stop and special dimensions are possible.

SAFES BELOW 1000 KG SHALL BE ANCHORED IN THE CONCRETE FLOOR.

Schubladensystem D1 Coin Operated System D1 Max. Einwurf 495 x 100 x 40 mm

Hellgrau Light Grey RAL 7035																		
Schubladentresor	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Ltr.	H x B mm		mm	mm	Einw.	Ø 25 mm			
D1-70 DB/DB	T05890	9006072098779	670	650	550	455	570	420	110/7	455x570		2	104	570	2	190	6	L
D1-80 DB/DB	T05894	9006072098816	840	650	550	610	570	420	146/7	610x570		2	104	570	2	225	8	L
D1-100 DB/DB	T05898	9006072098854	1040	650	550	810	570	420	193/7	810x570		2	104	570	2	270	9	L
D1-120 DB/DB	T05902	9006072098892	1240	650	550	1010	570	420	241/7	1010x570		2	104	570	2	316	10	L

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm. * Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock B = Bestellen / Order