





Versicherbar



nach Absprache  
mit der  
Versicherung

# Sydney

## Geprüfte Elektronik-Feuerschutztresore *Electronic Fire Safe*



Sydney-55



Sydney-65



### Sydney-40, 55 Elektronik-Feuerschutztresor

**LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)**  
• 60 Minuten Feuerschutz für Papier nach ECB-S

- Elektronikschloss mit Drehgriff
- 1 Mastercode, 4 Benutzercode.
- Elektronische Notöffnung.
- Batteriebetrieb mit 4 x 1,5 Volt AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Scharniere außenliegend, Öffnungswinkel 180 Grad.
- Doppelwandig Stahl / gefüllt mit Spezial-Feuerschutzmaterial.
- 2 Vollstahlriegelbolzen Ø 25 mm und 1 Hintergreifbolzen auf der Scharniersseite.
- Kunststofflade oben, nicht verstellbar. Höhe 40 mm.
- 1 Bohrung (Ø 10 mm) im Boden durchgebohrt inkl. Verankerungsmaterial.

**LFS 60 P – geprüfter Feuerschutz – 60 Minuten für Papier  
GEPRÜFT IN GERMANY**



### Sydney-40, 55 *Electronic Fire Safe*

**LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)**  
• Fire-rated LFS 60 P according to EN 15659 (ECB-S)

- Double walled safe made of high quality steel.
- Special fire-resistance filling (60 minutes for paper).
- Electronic lock (no mechanical emergency opening).
- Battery-operated with 4 pieces 1.5 Volt AAA batteries (not included).
- Solid metal locking bolts.
- Safe is able to be secured to the floor, 1 hole drilled (Ø 10mm).
- Fixing material included.

**LFS 60 P –  
Certified fire protection –  
60 minutes for paper  
CERTIFIED IN GERMANY**



### Sydney-65, 100, 120, 140 und Sydney-165

Elektronik-Feuerschutztresor

**LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)**  
• 60 Minuten Feuerschutz für Papier nach ECB-S

- Elektronikschloss mit Handhebelgriff.
- 1 Mastercode, 4 Benutzercode.
- Elektronische Notöffnung.
- Batteriebetrieb mit 4 x 1,5 Volt AAA (Batterien nicht im Lieferumfang).
- Scharniere außenliegend, Öffnungswinkel 180 Grad.
- Sydney 65 mit 2 Vollstahlriegelbolzen, Sydney-140 mit 4 Vollstahlriegelbolzen, bei beiden mit Ø 25 mm und 2 Hintergreifbolzen auf der Scharniersseite.
- Doppelwandig, gefüllt mit feuersicherem Material.
- Absperrbare Lade aus Metall fix montiert.
- 1 Bohrung im Boden (Ø10 mm) durchgebohrt inkl. Verankerungsmaterial.

**LFS 60 P – geprüfter Feuerschutz – 60 Minuten für Papier  
GEPRÜFT IN GERMANY**



### Sydney-65, 100, 120, 140 and Sydney-165

*Electronic Fire Safe*

**LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)**  
• Fire-rated LFS 60 P according to EN 15659 (ECB-S)

- Double walled safe made of high quality steel.
- Special fire-resistance filling (60 minutes for paper).
- Electronic lock (no mechanical emergency opening).
- Battery-operated with 4 pieces 1.5 Volt AAA batteries (not included).
- Solid metal locking bolts.
- Lockable metal chest permanently mounted.
- Safe is able to be secured to the floor, 1 hole drilled (Ø 10mm).
- Fixing material included.

**LFS 60 P –  
Certified fire protection –  
60 minutes for paper  
CERTIFIED IN GERMANY**